




Feuchtigkeitsgeschützte Wandaubauchte für den Innenbereich, bestückt mit SMD-LED. Metallgehäuse verchromt. Diffusor aus gefrostetem Acryl.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP23	Farbe:	Chrom glanz
CRI:	85	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Wandanbau	Farbtemperatur:	3000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Metall	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

58.1029.01>02



### AROUA-600

IP23 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
58.1029.01	656x91x52mm	3000K	85	2160 lm	1920 lm	16 W	230V	160°	143.75 A

### AROUA-900

IP23 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
58.1029.02	816x91x52mm	3000K	85	2620 lm	2400 lm	20 W	230V	160°	175.70 A



## Lieferbare Farben



