




Wandanbauleuchte für den Innenbereich, bestückt mit SMD-LED, mit direkt/indirekter Lichtverteilung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss lackiert in Weiss matt.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Weiss
CRI:	90	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Wandanbau	Farbtemperatur:	3000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten/oben strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

LICHTVERTEILUNGSKURVE

58.1021.01>03



DUEL-100 up&down


IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
58.1021.01	100x100x80mm	3000K	90	540 lm	213 lm	6 W	230V	2x140°	65.95 A

DUEL-300 up&down

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
58.1021.02	300x100x80mm	3000K	90	810 lm	427 lm	9 W	230V	2x140°	103.35 A

DUEL-430 up&down

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
58.1021.03	430x100x80mm	3000K	90	1224 lm	711 lm	12 W	230V	2x140°	128.30 A

Lieferbare Farben



