




Deckenanbauleuchte für den Innenbereich, bestückt mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall lackiert in Weiss matt oder Schwarz matt, opalweisser PMMA-Diffusor.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Weiss, Schwarz
CRI:	80	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Wandanbau, Deckenanbau	Farbtemperatur:	3000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Metall	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001


## LICHTVERTEILUNGSKURVE

58.1014.01•02



### ERIE-415

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
58.1014.01 X	Ø415x77mm	3000K	80	2750 lm	1924 lm	24 W	230V	180°	137.90 A
	Farbe: 01 / 04								

### ERIE-560

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
58.1014.02 X	Ø560x92mm	3000K	80	5400 lm	3152 lm	50 W	230V	180°	236.10 A
	Farbe: 01 / 04								



## Lieferbare Farben

01 04 <sup>X</sup>01 → Weiss  
04 04 → Schwarz