


HIDELINE



Das HIDELINE Profilsystem passt sich ideal an die Bedürfnisse eines Raumes an. Durch seine Vielseitigkeit eignet es sich zur Grundbeleuchtung und zur Akzentbeleuchtung. Das Profil ist als Wandaufbau-, Deckenaufbau- oder Pendelmontage verfügbar. Das Profil kann mit direkt und indirekt leuchtenden LED-Einsätzen bestückt werden. Für die direkt strahlenden Einsätze gibt es verschiedene Linsen oder Diffusoren. Es kann mit BAP-Raster (UGR<19) oder mit tief-, breit- oder asymmetrisch-strahlenden Linsen bestückt werden. Ebenfalls können Downlights oder 3-Phasenstromschienen für Strahler eingebaut werden.

TECHNISCHE DATEN


IP-Schutz:	IP20 (IP44 auf Anfrage)	Konverter:	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim, 1-10V
CRI:	>80	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Montageart:	Deckenaufbau, Wandanbau, Gependelt	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Farbe:	Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl		



LICHTVERTEILUNGSKURVEN


05.3210.08

Direkt / Indirekt




05.3210.09>12

Rasterlamellen




05.3210.13>17

Linse engstrahlend 40°




05.3210.18>22

Linse Batwing




05.3210.23>27

Linse asymmetrisch




05.3210.28>32

Linse doppelt asymmetrisch




PROFIL HIDELINE-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (BxH)	Preis exkl. MwSt.
05.3210.01 X	Aluminium-Profil 65x65 Farbe: 13 / 99	65x65mm	Auf Anfrage C

PROFIL HIDELINE-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (BxH)	Preis exkl. MwSt.
05.3210.02 X	Aluminium-Profil 65x90 Farbe: 13 / 99	65x90mm	Auf Anfrage C

INNENPROFILE



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
05.3210.03	Innenprofil für Diffusor	RAL nach Wahl



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
05.3210.04	Innenprofil für Linse	RAL nach Wahl

Lieferbare Farben




BLINDECKEL



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3210.05	Blindeckel Ist notwendig wo kein Diffusor vorgesehen ist

ENDECKEL



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)
05.3210.06	Enddeckel Hideline 65x65	65x2x65mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)
05.3210.07	Enddeckel Hideline 65x90	65x2x90mm

ABDECKUNGEN




Art.-Nr.	Beschreibung
05.3210.08	PMMA Diffusor satiniert für Direkte / Indirekte Ausstrahlung

RASTERLAMELLEN




Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (L)
05.3210.09	Aluminium Rasterlamellen satiniert	560mm
05.3210.10	Aluminium Rasterlamellen satiniert	840mm
05.3210.11	Aluminium Rasterlamellen satiniert	1120mm
05.3210.12	Aluminium Rasterlamellen satiniert	1400mm


LINSEN



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (L)
05.3210.13	Linse engstrahlend (40°)	560mm
05.3210.14	Linse engstrahlend (40°)	840mm
05.3210.15	Linse engstrahlend (40°)	1120mm
05.3210.16	Linse engstrahlend (40°)	1400mm
05.3210.17	Linse engstrahlend (40°)	1680mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (L)
05.3210.18	Linse Batwing	560mm
05.3210.19	Linse Batwing	840mm
05.3210.20	Linse Batwing	1120mm
05.3210.21	Linse Batwing	1400mm
05.3210.22	Linse Batwing	1680mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (L)
05.3210.23	Linse asymmetrisch	560mm
05.3210.24	Linse asymmetrisch	840mm
05.3210.25	Linse asymmetrisch	1120mm
05.3210.26	Linse asymmetrisch	1400mm
05.3210.27	Linse asymmetrisch	1680mm

HIDELINE





ABDECKUNGEN






Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (L)
05.3210.28	Linse doppelt asymmetrisch	560mm
05.3210.29	Linse doppelt asymmetrisch	840mm
05.3210.30	Linse doppelt asymmetrisch	1120mm
05.3210.31	Linse doppelt asymmetrisch	1400mm
05.3210.32	Linse doppelt asymmetrisch	1680mm


LED-DOWNLIGHT

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxB)	Farb-temperatur	Lichtstrom	Leistung		Farbe
99.0003.01	110x35mm	2700K	357 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.02	110x35mm	2700K	357 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0003.03	110x35mm	3000K	378 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.04	110x35mm	3000K	378 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0003.05	110x35mm	4000K	399 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.06	110x35mm	4000K	399 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl



Art.-Nr.	Masse (LxB)	Farb-temperatur	Lichtstrom	Leistung		Farbe
99.0004.01	140x35mm	2700K	476 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.02	140x35mm	2700K	476 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0004.03	140x35mm	3000K	504 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.04	140x35mm	3000K	504 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0004.05	140x35mm	4000K	532 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.06	140x35mm	4000K	532 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl


NOTMODULE




Art.-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom
99.0002.01	LED Notlicht 1h - Selbstest	350 lm
99.0002.02	LED Notlicht 3h - Selbstest	350 lm
99.0002.03	LED Notlicht 1h - Selbstest DALI	350 lm
99.0002.04	LED Notlicht 3h - Selbstest DALI	350 lm

Bemerkung: Genaue Ausführung im Profil auf Anfrage

BEWEGUNGSMELDER




Art.-Nr.	Beschreibung
99.0005.01	Bewegungsmelder (max 2 Konverter)




Art.-Nr.	Beschreibung
99.0005.02	Tageslicht und/oder Bewegungsmelder (max 2x5 Konverter)

Bemerkung: nur mit DALI dimmbarem Einsatz. Inkl. Fernbedienung um ein-/auszuschalten und zu dimmen.



BEFESTIGUNGEN



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
05.3210.48	Socket für Wandmontage	RAL nach Wahl
05.3210.49	Socket für Wandmontage mit Kabeldurchgang	RAL nach Wahl




Art.-Nr.	Beschreibung
99.0007.01	Schlüsselloch nur mit einer Profillänge von mindestens 1000 mm möglich




Art.-Nr.	Beschreibung
99.0008.01	Bohrloch für Deckenmontage

ABHÄNGUNGEN & ZULEITUNG



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0009.01	Abhängesystem mit Drahtseil 1800mm
99.0009.02	Abhängesystem mit Drahtseil 4500mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
99.0010.01	Baldachin	RAL nach Wahl





