


LED-FLEX-SIDE-2



Der LED-FLEX-SIDE-2 lässt sich seitlich mit einem Radius von min. 60mm biegen. Dank seiner robusten und trotzdem flexiblen Bauform sind die Anwendungsmöglichkeiten vielseitig. Er kann im Innen- wie auch im Außenbereich verbaut werden. Der Streifen kann auf Mass konfektioniert werden. Maximale Länge pro Einspeisung 10.00m (für RGBW 5.00m).

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP67	Ausstrahlwinkel: 120°	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
CRI:	>80	Farbtemperatur: 2300K, 3000K, RGBW	Garantie:	3 Jahre
Dimmbar:	Ein/Aus, DALI, PUSH, DMX			



LED-FLEX-SIDE-2 12x17mm

IP67 CE RoHS WEEE 100% $\text{Ta} +45^\circ\text{C}$ $\text{Tc} -20^\circ\text{C}$ L8B

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Länge Modul	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
73.1001.01	Auf Mass konfektioniert	12mm	17mm	50mm	2300K	10,6 W/m	510 lm/m	24V	120°	87.40/m A
73.1001.02	Auf Mass konfektioniert	12mm	17mm	50mm	3000K	10,6 W/m	520 lm/m	24V	120°	87.40/m A
73.1001.03	Auf Mass konfektioniert	12mm	17mm	71,43mm	RGBW	16,5 W/m		24V	120°	124.20/m A
73.1001.04	1000mm	12mm	17mm	50mm	2300K	10,6 W	510 lm	24V	120°	87.40 A
73.1001.05	1000mm	12mm	17mm	50mm	3000K	10,6 W	520 lm	24V	120°	87.40 A



ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
73.1001.09	Montageclip Aluminium eloxiert	25x14,4x18,85mm	1.80 A
73.1001.10	Montageprofil Aluminium eloxiert	1000x14,4x18,85mm	8.70 A
73.1001.11	Einspeisung Stirnseitig (500mm)	37,2x18x20,4mm	12.00 A
73.1001.12	Einspeisung Rechts (500mm)	44,2x18x20,4mm	12.00 A
73.1001.13	Einspeisung Links (500mm)	44,2x18x20,4mm	12.00 A
73.1001.14	Einspeisung Links (500mm)	44,2x18x20,4mm	12.00 A
73.1001.15	Enddeckel	37,2x18x20,4mm	7.50 A

BEARBEITUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
73.1010.02	Konfektion 2300K / 3000K	35.00 N
73.1010.03	Konfektion RGBW	70.00 N
73.1010.04	Schnittzuschlag FLEX-LED	12.50 N

