

# MIRROR




Das Profil MIRROR ist eine ideale Spiegelleuchte für die Wandmontage. Sie ist in verschiedenen Standartmassen sowie auch auf Mass erhältlich. Die LED Lichtbänder sitzen in einem hochwertig verarbeiteten Aluminiumprofil und sind nach oben und unten durch eine satinierte Abdeckung entblendet und geschützt eingebettet. Die satinierten Abdeckungen sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Sie ist auch in der Version IP44 erhältlich.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20 (IP44 auf Anfrage)	Farbe:	Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl
CRI:	>94	Konverter:	DALI/PUSH
Montageart:	Wandanbau	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten/oben strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

56.1000.01 > 56.1004.01



## MIRROR up&down

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxHxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
56.1000.01 K	400x81x40mm	>94	2x 770 lm	13.6 W	230V	2x120°	280.00 A
56.1001.01 K	600x81x40mm	>94	2x 1080 lm	20.4 W	230V	2x120°	345.00 A
56.1002.01 K	900x81x40mm	>94	2x 1620 lm	30.6 W	230V	2x120°	425.00 A
56.1003.01 K	1200x81x40mm	>94	2x 2160 lm	40.8 W	230V	2x120°	475.00 A
56.1004.01 K	1500x81x40mm	>94	2x 2700 lm	51.0 W	230V	2x120°	525.00 A

L Kelvin: 02 / 03 / 04

## MIRROR up&down - Leuchte auf Mass

IP20 CE



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
05.4500.01 X	Auf Mass konfektioniert	Auf Anfrage A

L Farbe: 13 / 99

## Lieferbare Farben

## Kelvin

13 Aluminium eloxiert  
99 RAL nach Wahl

K  
02 → 2700K  
03 → 3000K  
04 → 4000K