

Die NHUA Deckenaufbauleuchte mit ihrem zeitlosen Design und der satinierten Abdeckung, leuchtet vollkommen homogen auf alle drei Seiten. Das Aluminiumprofil ist nicht sichtbar und so ist das Ergebnis eine Lichtlinie von höchster Ästhetik, pures Licht bei grösster Energieeffizienz. LEDs mit hoher Farbwiedergabe, lieferbar in den Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K in unterschiedlichen Leistungen.


TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	Konverter:	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim
CRI:	>80	Farbtemperatur:	3000K, 4000K, (2700K auf Anfrage)
Montageart:	Deckenanbau	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Farbe:	Satiniert		

Produkte aus der Familie NHUA




LICHTVERTEILUNGSKURVE



NHUA

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1750.01 K	1134x70x85mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	Nein	Satiniert	457,80 A
27.1750.02 K	1414x70x85mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	Nein	Satiniert	536,75 A
27.1750.03 K	1694x70x85mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	Nein	Satiniert	615,15 A
27.1750.04 K	1974x70x85mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	Nein	Satiniert	693,70 A
27.1750.05 K	2254x70x85mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	Nein	Satiniert	771,95 A
27.1750.06 K	2534x70x85mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	Nein	Satiniert	859,20 A
27.1750.07 K	2814x70x85mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	Nein	Satiniert	937,60 A
27.1750.08 K	1134x70x85mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	DALI	Satiniert	517,70 A
27.1750.09 K	1414x70x85mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	DALI	Satiniert	605,65 A
27.1750.10 K	1694x70x85mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	DALI	Satiniert	687,25 A
27.1750.11 K	1974x70x85mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	DALI	Satiniert	768,90 A
27.1750.12 K	2254x70x85mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	DALI	Satiniert	850,35 A
27.1750.13 K	2534x70x85mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	DALI	Satiniert	940,80 A
27.1750.14 K	2814x70x85mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	DALI	Satiniert	1022,30 A

Kelvin: 03 / 04

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1750.15 K	1134x70x85mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	Nein	Satiniert	494,50 A
27.1750.16 K	1414x70x85mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	Nein	Satiniert	581,85 A
27.1750.17 K	1694x70x85mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	Nein	Satiniert	670,30 A
27.1750.18 K	1974x70x85mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	Nein	Satiniert	757,70 A
27.1750.19 K	2254x70x85mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	Nein	Satiniert	845,20 A
27.1750.20 K	2534x70x85mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	Nein	Satiniert	1020,90 A
27.1750.21 K	2814x70x85mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	Nein	Satiniert	1108,25 A
27.1750.22 K	1134x70x85mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	DALI	Satiniert	560,00 A
27.1750.23 K	1414x70x85mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	DALI	Satiniert	650,60 A
27.1750.24 K	1694x70x85mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	DALI	Satiniert	746,20 A
27.1750.25 K	1974x70x85mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	DALI	Satiniert	836,90 A
27.1750.26 K	2254x70x85mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	DALI	Satiniert	927,50 A
27.1750.27 K	2534x70x85mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	DALI	Satiniert	1155,15 A
27.1750.28 K	2814x70x85mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	DALI	Satiniert	1245,70 A

Kelvin: 03 / 04

Lieferbare Farben

Kelvin



K
03 → 3000K
04 → 4000K

