

# PIATTO-280 / PIATTO-280S



Die runde LED-Wand-/Deckenaufbauleuchte PIATTO, ist auf den ersten Blick eine schlichte Leuchte, auf den zweiten Blick ein toller Lichtspender, die sich durch das Klick-System ganz einfach montieren lässt. Mit dieser Leuchte erhält jeder Raum eine ganz besondere Atmosphäre und natürliche Stimmung, da sich die Lichtfarbe durch den eingebauten DIP-Schalter von 2700K auf 3000K bis 4000K einstellen lässt. Das Gehäuse ist aus weissem Polycarbonat und ist mit hochwertigen und sehr langlebigen LEDs bestückt.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP54	Farbe:	Weiss
CRI:	>82	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten	Garantie:	5 Jahre
Material:	Gehäuse aus weissem Polycarbonat	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001



CCT LED:  
Regelbare Farbtemperatur



2700K 3000K 4000K

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

01.1310.01+02



## PIATTO-280

IP54 CE

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
01.1310.01	Ø280x54mm	2700/3000/4000K	>82	2200/2400/2700 lm	24 W	230V	180°	63.50 N

## PIATTO-280S inkl. Bewegungsmelder

IP54 CE

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
01.1310.02	Ø280x54mm	2700/3000/4000K	>82	2200/2400/2700 lm	24 W	230V	180°	83.50 N

**Bemerkung:** Bewegungsmelder mit HF-Sensoren eignen sich sehr gut für verwinkelte Kellerräume und Durchgangsbereiche, bei denen Infrarot-Sensoren an ihre Grenzen stossen. Präsenzmelder mit HF-Sensoren kommen in erster Linie in Wohnräumen zum Einsatz. Sie registrieren feinste Bewegungen – auch bei sitzenden Tätigkeiten im Lesesessel oder im Office. Auch für Toiletten- und Waschräume sind sie sehr praktisch, da sie Bewegungen sogar hinter Türen erfassen können.



## Lieferbare Farben

Weiss