

ZIRRUSS-R75 / ZIRRUSS-R85



Hochwertiger Deckeneinbaurahmen aus Aluminium-Druckguss (bessere Wärmeableitung), zurückversetzte Leuchtenebene, Trapez-Blattfeder, Deckenausschnitt: Durchmesser 75mm und 85mm, Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten, Oberfläche weiss matt pulverbeschichtet. Bei diesem Deckeneinbaurahmen wird das Leuchtmittel von hinten eingesetzt. Um das Leuchtmittel zu wechseln muss der Einbauring aus der Decke entfernt werden. Für Leuchtmittel aller Energieeffizienzklassen von A++ bis E geeignet (Werteskala von A++ bis E, Bestwert ist A++).

Bemerkung: exkl. Leuchtmittel und Konverter

TECHNISCHE DATEN


Montageart:	Deckeneinbau	Farbe:	Weiss matt
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

Kombinationen



ZIRRUSS-R75

CE P Ø75mm




exkl. COB

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Montagefeder	Farbe	P	Preis exkl. MwSt.
03.1150.01	Ø85x40mm	Blattfedern	Weiss matt	Ø75mm	17.20 J

ZIRRUSS-R85

CE P Ø85mm



exkl. COB

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Montagefeder	Farbe	P	Preis exkl. MwSt.
03.1120.01	Ø104x39mm	Blattfedern	Weiss matt	Ø85mm	23.20 J

SYSTEM HALOX® für Ortbeton



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
97.1281.30	HaloX 100 mit Tunnel	27.75 N
97.1281.02	Deckel Ø75mm	6.75 N
97.1281.04	Deckel Ø85mm	6.75 N

Lieferbare Farben

Weiss matt