



Die Pollerleuchte SIGN bietet eine Schutzklasse von IP65 aus behandeltem Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung. Mit minimalistischem Design kann SIGN eine gleichmässige und weite Beleuchtung herstellen.


Bemerkung: Kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP65	Farbe:	Weiss, Grau, Schwarz, Corten
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Bodenanbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001


LICHTVERTEILUNGSKURVE

82.1028.01 > 02



SIGN

IP65 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Preis exkl. MwSt.
82.1028.01 X	90x50x350mm	3000K	>80	360 lm	5 W	230V	364.50 A
82.1028.02 X	90x50x350mm	4000K	>80	385 lm	5 W	230V	364.50 A

Farbe: 01 / 04 / 05 / 15

Lieferbare Farben

01	04 X		
05	15	01 → Weiss	05 → Grau
		04 → Schwarz	15 → Corten

