

TEAM



Pollerleuchten zur Wegbeleuchtung von grosser Eleganz und Fähigkeit. Verfügbar in zwei Ausführungen mit speziell entworfenen Optiken zur Erzielung eines maximalen Ausstrahlungswinkels. Die Pollerleuchte TEAM gibt es zwei Höhen und je mit ein- oder zweiseitigem Lichtaustritt.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP66	Farbe:	Weiss, Schwarz, Grau, Anthrazit, Bronze, Corten
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Bodenanbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminiumdruckguss	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

Produkte aus der Familie TEAM


Wandanbau




Seite: 521

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

Einseitiger Lichtaustritt



Zweiseitiger Lichtaustritt



TEAM-S1 Einseitiger Lichtaustritt

IP66 CE

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
24.1824.01 X	280x102x600mm	3000K	>80	1600 lm	890 lm	17,5 W	230V	70°	897,75 A
24.1824.02 X	280x102x600mm	4000K	>80	1664 lm	925 lm	17,5 W	230V	70°	897,75 A

Farbe: **01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15**

Bemerkung: Inkl. Kabelverbinder IP68

TEAM-S2 Zweiseitiger Lichtaustritt

IP66 CE

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
24.1824.03 X	280x102x600mm	3000K	>80	3200 lm	1780 lm	35 W	230V	2x70°	1308,00 A
24.1824.04 X	280x102x600mm	4000K	>80	3328 lm	1850 lm	35 W	230V	2x70°	1308,00 A

Farbe: **01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15**

Bemerkung: Inkl. Kabelverbinder IP68

TEAM-L1 Einseitiger Lichtaustritt

IP66 CE

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
24.1824.05 X	280x102x900mm	3000K	>80	1600 lm	890 lm	17,5 W	230V	70°	976,50 A
24.1824.06 X	280x102x900mm	4000K	>80	1664 lm	925 lm	17,5 W	230V	70°	976,50 A

Farbe: **01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15**

Bemerkung: Inkl. Kabelverbinder IP68

TEAM-L2 Zweiseitiger Lichtaustritt

IP66 CE

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
24.1824.07 X	280x102x900mm	3000K	>80	3200 lm	1780 lm	35 W	230V	2x70°	1386,00 A
24.1824.08 X	280x102x900mm	4000K	>80	3328 lm	1850 lm	35 W	230V	2x70°	1386,00 A

Farbe: **01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15**

Bemerkung: Inkl. Kabelverbinder IP68

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
24.1824.09	Befestigungsflansch	78,00 A

Lieferbare Farben

01	04	05	X
01 → Weiss	04 → Schwarz	05 → Grau	X → Anthrazit
	06 → Bronze	11 → Corten	

