

XCORE




Runde oder quadratische Deckenanbauleuchten für den Innenbereich, ausgestattet mit COB-LEDs. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert. Mit FRESNEL-Linse aus Polycarbonat. Mit eingebautem Konstantstrom-LED-Treiber.
Anwendungsbereich: allgemeine Innenbeleuchtung, dekorative Beleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Weiss matt, Schwarz matt
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Deckenanbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	3 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001




LICHTVERTEILUNGSKURVE



XCORE-R70

IP20 CE UGR<10




Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
55.1007.01 X	Ø70x70mm	3000K	>80	780 lm	482 lm	6 W	230V	38°	45.85 A
55.1007.02 X	Ø70x70mm	4000K	>80	840 lm	514 lm	6 W	230V	38°	45.85 A

Farbe: 01 / 04

XCORE-R100

IP20 CE UGR<10



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Strom	α	Preis exkl. MwSt.
55.1007.03 X	Ø100x100mm	3000K	>80	2100 lm	1397 lm	18 W	230V	38°	87.85 A
55.1007.04 X	Ø100x100mm	4000K	>80	2260 lm	1489 lm	18 W	230V	38°	87.85 A

Farbe: 01 / 04



XCORE-Q70

IP20 CE UGR<10




Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
55.1007.05 X	70x70x70mm	3000K	>80	780 lm	479 lm	6 W	230V	38°	40.55 A
55.1007.06 X	70x70x70mm	4000K	>80	840 lm	512 lm	6 W	230V	38°	40.50 A

Farbe: 01 / 04

XCORE-Q100

IP20 CE UGR<10



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
55.1007.07 X	100x100x90mm	3000K	>80	2100 lm	1397 lm	18 W	230V	38°	78.80 A
55.1007.08 X	100x100x90mm	4000K	>80	2260 lm	1489 lm	18 W	230V	38°	78.80 A

Farbe: 01 / 04



Lieferbare Farben

01	04	X	01	→ Weiss matt
			04	→ Schwarz matt