




Eckige Anbauleuchte mit fixem oder verstellbarem Leuchtenkopf. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert. Reflektoren aus silberfacettiertem Polycarbonat. Transparente Polycarbonat-Diffusoren. Dekoratives Element aus schwarzem Polycarbonat. Mit eingebautem Konstantstrom-LED-Treiber.
Anwendungsbereich: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung in Gewerbegebieten, Museen und anderen Ausstellungsräumen, Wohn- und Erholungsgebieten und Haushaltsbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Weiss matt
CRI:	>90	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Deckenanbau	Farbtemperatur:	3000K, (4000K auf Anfrage)
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

LICHTVERTEILUNGSKURVE

55.1008.01>04



XCUBIK-65


IP20 CE UGR<10



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farb-temperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
55.1008.01	65x65x80mm	3000K	>90	680 lm	425 lm	6 W	230V	24°	97.25 A

XCUBIK-95

IP20 CE UGR<10



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farb-temperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
55.1008.02	95x95x80mm	3000K	>90	1320 lm	812 lm	11 W	230V	24°	147.35 A

XCUBIK-X65

IP20 CE UGR<10



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farb-temperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
55.1008.03	65x65x96mm	3000K	>90	680 lm	425 lm	6 W	230V	24°	166.40 A

XCUBIK-X95

IP20 CE UGR<10



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farb-temperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
55.1008.04	95x95x97mm	3000K	>90	1320 lm	812 lm	11 W	230V	24°	206.70 A

Lieferbare Farben

Weiss